

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
16DR08**

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **DREN 16 PMB 45/80 – 70**
- 2- Usi previsti **Conglomerato Bituminoso ad elevato tenore di vuoti**
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A. Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **Loc. Leonessa - 60025 Loreto (AN)****
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-7:2006/AC:2008**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0626**

7- Prestazione dichiarata:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 7/AC:2008):

Granulometria (passante)

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	85.3	%	85	94
setaccio	10 mm	48.3	%	38	53
setaccio	6,3 mm	27.0	%	22	32
setaccio	2 mm	15.7	%	14	22
setaccio	0,5 mm	10.4	%	9	15
setaccio	0,25 mm	8.3	%	7	12
setaccio	0,063 mm	5.0	%	4	8

Contenuto di bitume	<i>Bmin4,5</i>	(4.8%)
Contenuto dei Vuoti*	<i>Vmin18</i>	(17.1%)
Sensibilità all'acqua*		NPD
Perdita di parti*		NPD
Permeabilità orizzontale		NPD
Permeabilità verticale		NPD
Drenaggio bitume*		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela (*)		175 °C - 140 °C
Sostanze pericolose		NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Massimiliano Perrini

In Loreto

Addi **09/03/2016**

